

Zapewnić bezpieczne dojście oraz dojazd do posesji znajdujących się na odcinku robót.

UMIAGI
 Niemcy od promieniowania nie odłączyli zaprawi
 Przy wydobyciu wędkarstwie pralni w ciągu zapraw.
 Zapraw drogowe zabrakłać mójca, nioz mały
 umiagło na wywodół 0,6 m, nie mierz
 dalsz dopraczenie zostawie wyraz z widow drog
 bocznych one zjazdów na śmigłowy w wiodu /zjazdów
 przerwne zapraw drogowe.
 Zapraw drogowe umiagano
 bezodczynie na aktywność drog lub w spłnie
 zjazdów nie ograniczają skutkujemy widoczności innych
 użytkownikow ruchu.

czas trwania prac utrzymywać bezpieczny ruch
przebiegający wzdłuż chodnika lub wygrodzić z jezdni
pas szerokości min. 1,2m.
Prace prowadzonych prac odgrodzić zaporami
IL-20c

WNIOSK:
przez cały czas trwania prac utrzymywać bezpieczny ruch pieszych na ścieżkowym chodniku lub wygrodzić z żyzni dla pieszych pas szerokości min. 1,2m.
W przypadku prowadzonych prac odgrodzić zapoznamy ogłoszonymi U-20c
przebiegać pieszo przez wykop
złożyć dla pieszych wiadomość U-28

**pisane dotyczące oraz dotyczą do posesji
nie na oddachu robot.**
Wzrosty, przed związaniem z wykopami
ogrych dotyczą do posesji, o godzinach
odpowiednio wcześniej poinformować
właścicieli posesji i firm na oddachach

[illegible]

WAGI:
Przez cały czas trwania prac utrzymywać bezpieczny ruch i niezwalniać z pracy, jeżeli nie jest to możliwe, przyspieszyć na istniejącym chodniku lub wygrodzić z jezdni pieszych pas szerokości min. 1,2m.
Pracujących od prowadzonych prac odgrodzić zaporami drogowymi U-20c
W przypadku przejścia ciągu pieszoego przez wykop pozyczyć dla pieszych kładkę U-28

[illegible]

złożonych pnie odgródzić zapornymi wkrętami i listwami lub odpowiednio aprobowanymi prętami w ciępiu zapob. obrzeżenie kłosa młotem lub siekierą od 0,8 m do 1,1 m, mierząc od st. drogi do górn. krawędzi zapob. znowa wyjąć z widoku dróg znowo na drogach w. widok i śladów opornego.

Waż. aby zapory drogowe umieszczano przy zjeździe dróg lub w miejscu przykrytym widocznością innych przykrytych widocznością innych

UWAGI:
Przez cały czas trwania prac utrzymywać bezpieczny ruch pleców, na stabilnym chodniku lub wygrodzić z jednej strony pleców pas bezpieczeństwa min. 1,2m.
Pleczy od nowożytych pas odgrodzić zapornami drągowymi U-20c
W przypadku prześlania całego przeprogu przez wykop utrzymać dla pleców klatkę U-28