



UWAGI:
Zapewnić bezpieczne dojście oraz dojazd do posesei znajdujących się na odcinku robót.
W czasie prowadzonych prac związanych z wykopaniem uniemożliwiających dojazd do posesei, o godzinach braku dojazdu odpowiednio wcześniej poinformować mieszkańców, właścicieli posesei i firm na odcinkach robót.
Przez cały czas trwania prac utrzymać bezpieczny ruch pieszy przynajmniej na jednym bieżącym chodniku.
Pieszych od prowadzonych prac odgradzić zaporami drogowymi U-20c.
W przypadku przejścia ciągu pieszego przez wykop ukłócić dla pieszych kładkę U-20b

UWAGA I
Pieszych od prowadzonych prac odgradzić zaporami drogowymi U-20c.
Przy wygradzeniach wzdłuż jezdni lub chodników nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapor.
Zapory drogowe zabezpieczające miejsca robót należy umieścić na wysokości od 0,8 m do 1,1 m, mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapor.
Jeżeli dopuszczony zostanie wyjazd z wlotów dróg bocznych oraz zjazdów na długości ww. wlotów i zjazdów przerwać zapory drogowe.
Należy zwrócić uwagę, aby zapory drogowe umieszczane bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg lub w rejonie zjazdów nie ograniczały kierunkowo widoczności innych użytkowników ruchu.