

## Standardy utrzymania zimowego dróg

Wprowadza się następujące standardy utrzymania zimowego dróg na terenie miasta Bielsko-Biała:

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4	5
2	2	<p>Jezdnia oraz chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, parkingi, place, schody, kładki, przejścia podziemne i nadziemne odśnieżone na całej szerokości.</p> <p>Śliskość zimowa likwidowana przy użyciu piasku, mieszanki piasku z solą, chlorku wapnia lub chlorku magnezu na następujących odcinkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzyżowaniach z drogami</li> <li>• skrzyżowaniach z koleją</li> <li>• odcinkach o pochyleniu &gt; 4 %</li> <li>• przystankach autobusowych</li> <li>• innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny - 6 godz.</li> <li>• zajęzdżony - występuje</li> <li>• zasy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz.</li> </ul> <p>utrudnienie dla samochodów osobowych</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź - 5</li> <li>• szron - 5 godz.</li> <li>• szadź - 5 godz.</li> <li>• lodowica - 5 godz.</li> </ul>
3	3*)	<p>Jezdnia oraz chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, parkingi, place, schody, kładki, przejścia podziemne i nadziemne odśnieżone na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny - 8 godz.</li> <li>• zajęzdżony - występuje</li> <li>• języki śniegowe - występują</li> <li>• zasy lokalnie - 8 godz.</li> <li>•</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź - 8 godz.</li> <li>• lodowica - 8 godz.</li> </ul>
4	4*)	<p>Sięgacze ulic wymienionych w standardzie zimowego utrzymania od 1 do 3 – odśnieżane i posypywane interwencyjnie.</p>	<p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz.</p>	

Pętle oraz przystanki autobusowe należy utrzymywać w standardzie określonym dla ulicy, przy której są zlokalizowane.

\*) Podczas realizacji prac w 3 i 4 standardzie należy brać pod uwagę wnioski zgłaszane przez rady osiedli, na terenie których znajdują się odśnieżane drogi.